



**MASQUE ANTI POUSSIERE 3010V
AVEC VALVE FFP3**

Référence : **R025055**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CONDITIONNEMENT | Boite de 20 |
| CLASSE PROTECTION | FFP3 |
| NORMES | N 149:2001+A1:2009 |
| USAGE UNIQUE | Oui |
| TYPE PROTECTION RESPIRATOIRE | Masque anti-poussière |

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le masque autofiltrant 1730 offre une protection respiratoire de très haut niveau (FFP3) contre les particules fines, fumées métalliques et brouillards toxiques. Grâce à sa valve d'expiration et à ses matériaux souples, il garantit confort, légèreté et faible résistance respiratoire, même lors d'un port prolongé.

Idéal pour les applications à haut risque : meulage, découpe et perçage du bois ou de l'acier inoxydable,

désamiantage, traitement de peintures solvantées ou anticorrosion.

Ce masque est conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009, avec les mentions NR (non réutilisable) et D (test dolomie réussi), assurant un maintien de la respirabilité en conditions poussiéreuses.

Avantages clés :

- **Filtration FFP3 NR D** : jusqu'à 50 x VLA
- Valve d'expiration pour plus de confort
- Matériau intérieur doux et pince-nez réglable
- Bandeaux de maintien synthétiques ajustables
- Conforme EN 149:2001+A1:2009 – Certifié CE

Données techniques :

- **Norme** : EN 149:2001+A1:2009
- **Classe de protection** : FFP3 NR D
- **Usage** : 8 à 10 heures (quart de travail)
- **Valve** : Oui
- **Certification** : CE
- **Conditionnement** : boîte de 20 pièces