



POT 200G DECAPANT POUDRE GETEC

Référence : **L541110**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	1 pot de 200G
TYPE DECAPANT	Poudre

DESCRIPTION

Le décapant en poudre GETEC, prêt à l'emploi une fois mélangé avec un peu d'eau, est conçu pour le brasage fort à l'argent sur métaux ferreux et cuivreux, dans des plages de température de 500 à 800°C. Sa formule sans acide borique, économique et certifiée A.T.G., garantit sécurité et efficacité, notamment dans les installations de gaz combustible.

Utilisable avec les baguettes RB5246, PHOSBRAZ, RB4270, ou les alliages Brazargent 400, Brazargent 5000, PAG60, ce décapant affiche un rendement élevé, même avec des applications minimales. Il forme une pâte stable idéale pour un usage professionnel.

Avantages clés :

- Pâte prête à l'emploi – application rapide et propre
- Haut rendement – très économique
- Sans acide borique – plus respectueux de l'environnement
- Certifié A.T.G. pour usage gaz avec Brazargent & PAG60
- Pot sécurisé avec fermeture enfant et indicateur tactile

Données techniques :

- **Type** : Décapant en poudre

- **Poids net** : 200 g
- **Utilisation** : Brasage à l'argent sur aciers, inox, cuivre et alliages cuivreux
- **Température d'application** : 500 à 800°C
- **Conformité** :
 - EN 1045 : FH10
 - A.T.G. B 524 (Ministère de l'Industrie)
- **Compatibilité** : Brazargent 400/5000, PAG60, Phosbraz
- **Conditionnement** : Pot plastique sécurisé 200 g