



POT 200G DECAPANT GEL GETEC

Référence : **L541120**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	1 pot de 200G
TYPE DECAPANT	Gel

DESCRIPTION

Le GETEC Gel est un décapant en pâte prêt à l'emploi, conçu pour les opérations de brasage fort à l'argent sur métaux ferreux et cuivreux, notamment dans les installations de gaz combustible. Idéal avec les alliages comme PAG60, Brazargent 400/5000, 808G, ou Phosbraz, ce flux haute performance garantit un nettoyage efficace des surfaces à braser tout en assurant une excellente mouillabilité des alliages.

Ce flux sans acide borique bénéficie de l'homologation A.T.G. du Ministère Français de l'Industrie, assurant une conformité aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de qualité.

Avantages clés :

- Pâte prête à l'emploi – facile et rapide à appliquer
- Très haut rendement – faible consommation pour une efficacité maximale
- Certifié A.T.G. pour installations gaz
- Compatible avec de nombreux alliages (PAG60, 808G, 800, etc.)
- Pot sécurisé avec couvercle enfant + indicateur tactile

Donnés techniques :

- **Type** : Décapant en pâte (gel)
- **Poids net** : 200 g

- **Application** : Brasage à l'argent (500 à 800°C)
- **Utilisation recommandée** : Cuivre, laiton, aciers, inox
- **Normes** :
 - **EN 1045** : FH10
 - A.T.G. B 524 (certifications : n° 1530 et 1598)
 - **Compatibilité produits** : Brazargent 400, 5000 – PAG60 – Phosbraz – RB5246 – RB4270
- **Conditionnement** : Pot plastique 200 g avec sécurité enfant