


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

TOURNEVIS SANS FIL HIKOKI DB3DL2WCZ 3.6V/1,5A

 Référence : **A106031**

AVEC COFFRET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	0.4
COUPLE MAXIMUM (NM)	5
VOLTAGE (V)	3.6
AMPERAGE (AH)	1.5
CAPACITE ACIER (MM)	4
CAPACITE BOIS (MM)	3.5
PORTE EMBOUT	1/4"
EQUIPEMENT	2 x batteries 1,5 Ah 1 x chargeur 1 x embout cruciforme n°2 1 x coffret de transport PVC
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	200/600
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Tournevis

DESCRIPTION

Le tournevis sans fil Hikoki DB3DL2WCZ 3.6V est l'outil idéal pour les professionnels recherchant puissance et précision dans des applications légères. Grâce à ses 2 vitesses de rotation (200 min⁻¹ en bas, 600 min⁻¹ en haute), il permet un vissage et dévissage efficace dans des matériaux tels que bois, plastique, aluminium et acier, avec une capacité de perçage adaptée au bois (3.5 mm), aux vis à métaux (5 mm) et aux vis à bois

(3.5 mm).

Son moteur puissant de 3.6 V et son couple de serrage maximum de 5 Nm permettent de travailler de manière rapide et précise, avec une plage de réglage du couple de 0,3 à 2,9 Nm. L'outil est équipé de deux accus Li-ion de 1,5 Ah, offrant un temps de charge rapide de 30 minutes. La poignée ergonomique Soft-Grip et la possibilité de réglage à 21 positions permettent de travailler dans des conditions optimales de confort.

De plus, la sécurité est garantie avec un circuit de protection contre la surcharge et les charges incorrectes, ainsi qu'un verrouillage automatique de l'embout pour un travail sans interruption.

Avantages clés :

- **Idéal pour :** Vissage/dévisage de vis à bois, vis autoforentes, et perçage dans bois, plastique, aluminium et acier
- **2 vitesses de rotation :** 200 min⁻¹ (basse), 600 min⁻¹ (haute)
- Plage de couple réglable de 0,3 à 2,9 Nm
- **Couple max. :** 5 Nm pour un vissage efficace
- **Poignée à 2 positions :** Droite et pistolet pour plus de polyvalence
- Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité
- Protection contre surcharge et charges incorrectes
- Réglable en 21 positions pour une précision optimale

Données techniques :

- **Capacité dans l'acier :** 4 mm
- **Capacité vis à métaux :** 5 mm
- **Capacité vis à bois :** 3,5 mm
- **Vitesse à vide :** 200 min⁻¹ (basse), 600 min⁻¹ (haute)
- **Accu :** Li-ion, 1,5 Ah, 3.6 V
- **Temps de charge :** 30 minutes
- **Accessoires inclus :** 2 batteries, chargeur, embout cruciforme N°2, coffret PVC