



WÖHLER

**CAMERA D'INSPECTION WOHLER
VIS200 LIVREE AVEC 1 BATTERIE**

Référence : **K481000**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	0.4
LONGUEUR (M)	20
INDICE DE PROTECTION	IP67

DESCRIPTION

La caméra Wöhler VIS 200 offre une inspection détaillée dans des conduits et canalisations à partir de 40 mm de diamètre, idéale pour l'analyse de canalisations, conduits d'aération, cavités diverses et conduits de fumée jusqu'à 125 mm. Son système innovant, alimenté par batterie et contenu dans une mallette plastique à double parois renforcées, vous permet de visualiser et d'enregistrer des images et vidéos directement sur place grâce à un écran TFT 7".

La tête de caméra robuste, étanche (IP 67) et équipée de puissantes LEDs, garantit une visibilité optimale même dans les endroits sombres. L'affichage digital de la distance parcourue et l'enregistrement sur une carte SD 2 GB vous permettent de capturer des informations précises pour des rapports détaillés. L'autonomie est assurée par une batterie NiMH rechargeable, permettant jusqu'à 4 heures d'utilisation continue.

Avantages clés :

- **Haute visibilité :** LEDs puissantes pour des images claires même dans l'obscurité.
- **Étanchéité IP 67 :** Protection contre l'eau, adaptée aux environnements humides.
- **Affichage digital de la distance :** Précision dans le suivi de l'inspection avec compteur intégré.
- **Enregistrement sur carte SD :** Stockage de photos et vidéos pour un suivi et un diagnostic précis.
- **Autonomie prolongée :** Jusqu'à 4 heures d'utilisation avec une batterie rechargeable NiMH.
- **Flexible et mobile :** Mallette résistante pour un transport facile et sécurisé.
- **Compacité :** Tête de caméra Ø 26 mm pour un accès facile à des espaces restreints.
- **Pratique :** Écran TFT 7" détachable pour une visualisation confortable.

Données techniques :

- **Diamètre de la tête de caméra :** Ø 26 mm
- **Plage d'utilisation :** Conduits de 40 mm à 125 mm de diamètre
- **Longueur du câble :** 30 m
- **Qualité d'enregistrement :** SD (768x576 pixels)
- **Écran :** TFT couleur 7" avec câble de connexion de 2 m
- **Autonomie :** Jusqu'à 4 heures avec batterie NiMH rechargeable
- **Alimentation :** Bloc d'alimentation secteur ou batterie NiMH
- **Protection :** Étanchéité à l'eau (IP 67)
- **Poids total :** 4,5 kg

Composition du set :

- Caméra d'inspection Wöhler VIS 200
- Mallette de transport en plastique rigide
- Tête de caméra couleur Ø 26 mm
- Câble en fibre de verre 30 m Ø 6 mm
- Écran couleur TFT 7" avec câble de connexion de 2 m (écran détachable)
- 1 batterie NiMH
- Bloc d'alimentation secteur
- Carte SD 2 GB
- Tapis antidérapant