

SCIE EGOINE HICUT 500MM

Référence : **F661050**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (MM)	500
TYPE D'UTILISATION	Bois

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La scie égoïne HiCut 500 mm est conçue pour offrir une coupe précise, rapide et efficace dans le bois et les matériaux dérivés. Sa lame en acier au manganèse 65Mn, reconnue pour sa résistance à l'usure et aux déformations, garantit une excellente durabilité même en utilisation intensive sur chantier ou en atelier.

Dotée de dents triple affûtage (3 arêtes de coupe) avec une dureté de 50 à 54 HRC, cette scie assure une coupe agressive et fluide dans les deux sens, permettant un travail rapide tout en limitant l'effort de l'utilisateur. Son pas de denture de 7 TPI offre un excellent compromis entre vitesse de coupe et précision, idéal pour les travaux de charpente, de menuiserie ou d'aménagement.

Grâce à sa lame de 500 mm et son épaisseur optimisée, la scie réduit les risques de blocage dans le

matériau et garantit une progression régulière dans le trait de coupe. Sa poignée ergonomique fermée en ABS et TPR offre une prise en main confortable et sécurisée, même lors d'utilisations prolongées.

Utilisation recommandée :

Idéale pour les menuisiers, charpentiers, couvreurs, agenceurs et professionnels du second œuvre, pour la découpe de bois massif, panneaux MDF, contreplaqué, aggloméré et autres matériaux dérivés du bois.

Avantages clés :

- **Lame robuste en acier manganèse 65Mn** résistante à l'usure
- **Denture triple affûtage** pour une coupe rapide et efficace
- **Coupe bidirectionnelle** pour un rendement de travail optimisé
- **Dents trempées 50–54 HRC** pour une longévité accrue
- **Pas de denture 7 TPI** idéal pour la coupe rapide du bois
- **Trait de coupe fluide (kerf 1,6 mm)** limitant le blocage
- **Poignée ergonomique ABS/TPR** pour confort et sécurité

Données techniques :

- **Longueur de lame** : 500 mm
- **Épaisseur de lame** : 0,9 mm
- **Pas de denture** : 7 TPI
- **Nombre d'arêtes de coupe** : 3
- **Matériau de la lame** : acier 65Mn
- **Dureté de la lame** : 46 – 48 HRC
- **Dureté des dents** : 50 – 54 HRC
- **Largeur de coupe (kerf)** : 1,6 mm
- **Matériau poignée** : ABS + TPR
- **Applications** : bois, contreplaqué, MDF, aggloméré