



FILIERE ELECTRIQUE SUPERTRONIC 2000 Ø1/2-2"

 Référence : **K513200**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	6
PUISSANCE (W)	1010
AMPERAGE (A)	3.5
EQUIPEMENT	1 x filière SUPERTRONIC 2000 6 x têtes de filetage (1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2") 1 x coffret de transport plastique renforcé 1 x fixe-tube robuste 1 x adaptateur auto-bloquant
CAPACITE FILIERE	1/2" _3/4" _1", 1"1/4" _1"1/2_2"

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du bâtiment, la filière électrique SUPERTRONIC® 2000 permet un filetage précis et rapide des tubes selon la norme conique DIN 2999. Grâce à sa conception robuste et sa mécanique à 6 axes sur roulements, elle garantit des performances fiables même en usage intensif. Idéale pour les plombiers, installateurs CVC et professionnels du sanitaire.

Son moteur de 1010 W avec double isolation assure une sécurité optimale, tandis que le levier d'inversion mécanique et le manche antidérapant offrent un confort d'utilisation supérieur. Livrée en coffret plastique renforcé avec 6 têtes de 1/2" à 2", cette filière est prête à l'emploi sur tous vos chantiers.

Avantages clés :

- Filetage conique conforme à la norme DIN 2999
- Capacité de Ø1/4" à 2", idéale pour tous les travaux de plomberie
- Système de transmission à 6 axes parallèles sur roulements : performance et durabilité
- Inversion mécanique rapide du sens de rotation
- Accès direct aux charbons moteur sans démontage
- Têtes 1"1/2 et 2" à emboîtement direct – Adaptateur auto-bloquant pour les tailles ≤1"1/4

Contenu du pack :

- 1 filière SUPERTRONIC® 2000
- **6 têtes de filetage** : 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2"
- 1 coffret de transport en plastique renforcé
- 1 fixe-tube robuste
- 1 adaptateur auto-bloquant

Données techniques :

- **Capacité de filetage** : Ø1/4" à 2"
- **Puissance moteur** : 1010 W – 50/60 Hz – 3,5 A
- **Double isolation** – Conforme VDE/CEE
- Corps en alliage d'aluminium
- **Poids** : 6 kg