



SCIE CIRCULAIRE Ø235 MAKITA 5903RK 2000W

Référence : **A242200**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
CORDON D'ALIMENTATION (M)	2.5
DIAMETRE (MM)	235
POIDS (KG)	7.6
PUISSANCE (W)	2000
VIBRATION (M/S)	4
PRESSION SONORE (DB(A))	98
PROFONDEUR (MM)	85
EQUIPEMENT	1 x guide parallèle 1 x adaptateur 1 x clé à six pans 1 x lame carbure 20D 1 x Coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	4500
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INCLINABLE	Oui
ANGLE (°)	45/90
REGLAGE VITESSE	Non
ALESAGE (MM)	30

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels exigeants, la scie circulaire Makita 5903RK allie robustesse, puissance et polyvalence. Dotée d'un moteur puissant de 2000 W, elle assure une vitesse à vide maximale de 4500 tr/min pour des coupes nettes et rapides. Sa lame de 235 mm offre une profondeur de coupe allant jusqu'à 85 mm à 90°, idéale pour le bois, mais aussi adaptable au métal.

Grâce à sa base en aluminium, cette machine garantit précision et durabilité, tandis que ses réglages s'effectuent facilement sans outil, optimisant ainsi votre productivité. Le frein électrique intégré augmente la sécurité en stoppant rapidement la lame. Compatible avec un rail de guidage grâce à son adaptateur (non fourni), elle vous permet de réaliser des coupes droites parfaites.

Livrée en coffret de transport, cette scie circulaire est conçue pour durer sur tous types de chantiers. Son poids de 7,6 kg offre un bon compromis entre maniabilité et stabilité.

Avantages clés :

- Puissance élevée de 2000 W et vitesse jusqu'à 4500 tr/min
- Profondeur de coupe jusqu'à 85 mm (90°) et 64 mm (45°)
- Base en aluminium pour robustesse et précision
- Réglages sans outil et frein électrique pour plus de sécurité
- Compatible rail de guidage avec adaptateur
- Livrée en coffret de transport pratique

Données techniques :

- **Diamètre lame** : 235 mm
- **Diamètre arbre** : 30 mm
- **Puissance nominale** : 2000 W
- **Vitesse à vide max** : 4500 min⁻¹
- **Profondeur de coupe à 90°** : 85 mm

- **Profondeur de coupe à 45°** : 64 mm
- **Plage de biseau** : 0 – 45°
- **Poids** : 7,6 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 400 x 235 x 286 mm
- **Longueur cordon** : 2,5 m
- **Niveau sonore** : 106 dB(A)
- **Vibration bois** : 3,0 m/s²