



## CLOUEUR PNEUMATIQUE SENCO HNS5015P

Référence : **M231130**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Pneumatique
POIDS (KG)	1.3
VIBRATION (M/S)	1.9
PRESSION SONORE (DB(A))	100
LONGUEUR DE CLOUS (MM)	38
EQUIPEMENT	1 x coffre de transport
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an
PRESSION (BARS)	7.6
MATERIAUX	Bois
CAPACITE CHARGEUR	100

### DESCRIPTION

Le cloueur pneumatique Senco HNS5015P est un véritable outil polyvalent 3en1 qui vous permet d'utiliser brads, agrafe L et agrafe M dans un seul et même magasin. Cette flexibilité vous permet de réaliser une multitude d'applications, de la fixation de plinthes à l'assemblage de meubles, tout en assurant une productivité optimale. Il dispose d'une capacité de magasin de 100 consommables, permettant un travail continu sans interruption.

Grâce à son mode de tir séquentiel ou tir à touche, vous pouvez adapter l'outil à vos besoins spécifiques, offrant ainsi une précision et une rapidité accrues lors des travaux de finition. Le cloueur est conçu pour des applications de finition générale, telles que plinthes, lambris, moulures décoratives et meubles, ce qui le rend indispensable pour les menuisiers et les professionnels du bâtiment.

L'entrée d'air taille A et sa pression de service de 4.8 à 7.6 bar vous offrent une grande flexibilité d'utilisation.

Avec un poids léger et un mode de tir ajustable, le Senco HNS5015P est aussi confortable à utiliser pour de longues périodes. De plus, son niveau de vibrations réduit (<1.9 m/s<sup>2</sup>) assure une utilisation plus agréable et moins fatigante pour les professionnels.

## Utilisation recommandée :

- **Menuisiers et finisseurs :** pour les travaux de finition, plinthes, lambris et moulures décoratives.
- **Professionnels du mobilier :** pour l'assemblage de meubles et autres petites structures.

## Avantages clés :

- Outil 3en1 acceptant brads et agrafes L et M pour plus de polyvalence
- Mode de tir séquentiel et tir à touche pour une utilisation plus précise
- Capacité du magasin de 100 consommables pour un travail ininterrompu
- Pression de service réglable de 4.8 à 7.6 bar pour des performances optimales
- Poids léger et réduction des vibrations (<1.9 m/s<sup>2</sup>) pour plus de confort
- **Applications variées :** plinthes, lambris, moulures, meubles, etc.

## Données techniques :

- **Type de liaison :** Liaison collée
- **Capacité du magasin :** 100
- **Tirs par seconde :** 7
- **Consommation d'air à 60 coups/min :** 39,6 l/m
- **Pression de service :** 4.8 - 7.6 bar
- **Niveau de pression acoustique :** 89 dB(A)
- **Niveau de puissance acoustique :** 100 dB(A)
- **Niveau de vibrations :** 1,9 m/s<sup>2</sup>
- **Longueur des agrafes :** 16 - 38 mm
- **Série d'agrafe :** Agrafe L
- **Série alternative d'agrafe :** Agrafe M
- **Poids net :** 1.3 kg