



## ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR COMPRIME PROFESSIONNEL Ø10X15MM 15+1.5M

Référence : M261815

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |      |
|------------------------|------|
| POIDS (KG)             | 15.2 |
| LONGUEUR (M)           | 16.5 |
| DIAMETRE DE CABLE (MM) | 10   |

### DESCRIPTION

L'enrouleur automatique professionnel garantit une gestion sécurisée et efficace des tuyaux d'air comprimé. Conçu en acier robuste, il est équipé d'un tuyau caoutchouc haute qualité (15+1,5 m), de raccords universels 3/8" et d'un support mural pivotant pour une installation flexible. Son système de retour automatique avec ressort de rappel et son arrêtoir de tuyau assurent un confort d'utilisation optimal.

### Caractéristiques principales :

- **Tuyau** : Caoutchouc haute qualité, Ø intérieur 10 mm, Ø extérieur 15 mm
- **Longueur** : 15 m + 1,5 m de raccordement
- **Pression de service** : Jusqu'à 20 bars
- **Température d'utilisation** : -20°C à +60°C
- **Fixation** : Support mural pivotant en acier
- **Raccords** : Universels 3/8" pour une compatibilité étendue
- **Autres équipements** : 4 rouleaux guide-tuyau, arrêtoir de tuyau

Cet enrouleur automatique est idéal pour un usage professionnel intensif, alliant fiabilité, robustesse et

praticité pour un travail en toute sécurité.