



DETENDEUR MINIDAVE OXYGENE OXYGENE

Référence : L101110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE GAZ

Oxygène

DESCRIPTION

Le détendeur Minidave 96 Oxygène est spécialement conçu pour les interventions mobiles nécessitant précision et sécurité. Idéal pour le soudage, le brasage et l'oxycoupage, il se distingue par sa compacité et sa robustesse. Conçu pour être utilisé avec des bouteilles portables, il offre un réglage de pression précis jusqu'à 4 bar avec un débit max de 5 m³/h.

Doté de manomètres de 50 mm conformes à la norme ISO 5171, il permet une lecture rapide et fiable. Sa manette de réglage incassable et imperdable assure une grande longévité, même en conditions de chantier. La sortie peut se faire via une olive crantée 6,3 x 12 mm ou un raccord G1/4", pour une compatibilité optimale.

Avantages clés :

- **Ultra-compact** : idéal pour les bouteilles portables
- Réglage de pression jusqu'à 4 bar – débit max 5 m³/h
- Manomètres clairs Ø50 mm (ISO 5171)
- Volant de réglage incassable
- **Raccord de sortie polyvalent** : 6,3 x 12 mm ou G1/4"
- Conception robuste avec bonnettes de protection
- Conforme aux normes EN ISO 2503 & ISO 5171

Données techniques :

- **Type** : Détendeur oxygène compact
- **Pression d'utilisation** : 0–4 bar
- **Débit maximal** : 5 m³/h
- **Raccord d'entrée** : Type F oxygène
- **Raccord de sortie** : Olive crantée 6,3x12 mm ou G1/4"
- **Manomètres** : Ø50 mm – classe 2.5
- **Température de service** : standard usage atelier/chantier
- Conception européenne – haute fiabilité