



## COFFRET DE CHANTIER CM4A 30MA 4 PRISES 1

Référence : **M655015**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| POIDS (KG)           | 3.5                   |
| LONGUEUR (M)         | 2                     |
| INDICE DE PROTECTION | IP44 et IK07          |
| SECTION CABLE        | 3G/2,5mm <sup>2</sup> |
| NOMBRE DE PRISE      | 4 prises              |

### DESCRIPTION

Le coffret de chantier CM4A est conçu pour fournir une alimentation électrique sécurisée sur chantier, conforme aux normes NFC 15100 et NFEN 60439-4. Il intègre 4 socles 2 P+T 16 A à clapet, un interrupteur différentiel 30 mA et un bouton d'arrêt d'urgence type « coup de poing » pour garantir la protection des utilisateurs en cas de fuite de courant ou de situation dangereuse.

Fabriquée en plastique robuste, ce coffret est équipé d'un câble d'alimentation 3G2,5 mm<sup>2</sup> de 2 m, adapté aux environnements professionnels exigeants. L'indice de protection IP44 et la norme IK07 assurent résistance à l'humidité et aux chocs, parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur sur chantier.

### Avantages clés :

- 4 prises 16 A à clapet pour une utilisation sécurisée
- Interrupteur différentiel 30 mA pour protection contre les fuites
- Bouton d'arrêt d'urgence type « coup de poing »
- Câble H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup> – 2 m
- Indice IP44 et IK07 pour usage extérieur et résistance aux chocs
- Conforme aux normes CE, NFC 15100, NFEN 60439-4, NFC 61314

## Données techniques :

- **Type** : Coffret de chantier CM4A
- **Nombre de prises** : 4 (2 P+T 16 A)
- **Inter différentiel** : 30 mA
- **Tension nominale** : 250 V – 50 Hz
- **Courant max** : 40 A
- **Câble** : H07RN-F 3G2,5 – 2 m
- **Matière** : Plastique
- **Dimensions** : 58 × 25 × 16 cm
- **Poids** : 3,5 kg
- **Indice de protection** : IP44, IK07
- **Normes** : CE, NFC 15100, NFEN 60439-4, NFC 61314