



## VISSEUSE BOSCH GSR18V-28 18V/4A

Référence : **A302218**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1.2
COUPLE MAXIMUM (NM)	63
VIBRATION (M/S)	2.5
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	4
EQUIPEMENT	2 x batteries Li-ion GBA 18V 4,0 Ah 1 x chargeur AL 1820 CV 1 x coffret de transport L-BOXX 136
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-500/0-1900
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
CAPACITE MANDRIN (MM)	13
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Visseuse sans fil

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels exigeants, la perceuse-visseuse sans fil Bosch GSR 18V-28 allie puissance et durabilité dans la catégorie 18V. Son couple maximal de 63 Nm assure un vissage efficace même dans les matériaux les plus durs. Équipée d'un mandrin entièrement en métal de 13 mm, elle garantit une grande solidité, une usure réduite et une longévité optimale.

Sa forme compacte et ergonomique offre une excellente prise en main, facilitant la maniabilité et le confort d'utilisation lors de longues sessions de travail. Cette perceuse-visseuse est compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18V du système Bosch Professional, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Dotée d'un engrenage à 2 vitesses (0-500 / 0-1900 tr/min) et d'un système de protection électronique de la batterie (Electronic Cell Protection), elle assure performance et sécurité. Elle perce jusqu'à 38 mm dans le bois, 13 mm dans l'acier, et visse jusqu'à 8 mm de diamètre, s'adaptant parfaitement aux besoins des plombiers, électriciens, monteurs et professionnels du second œuvre.

## Avantages clés :

- Couple puissant de 63 Nm pour vissages difficiles
- Mandrin métal 13 mm robuste et durable
- Ergonomie optimisée pour une prise en main confortable
- Compatibilité totale avec batteries et chargeurs Bosch 18V
- Engrenage 2 vitesses pour adaptabilité à différents matériaux
- Protection électronique de la batterie pour une longue durée de vie

## Données techniques :

- **Tension batterie :** 18 V
- **Couple (tendre/dur) :** 28 / 63 Nm
- **Vitesse à vide :** 0-500 / 0-1900 tr/min
- **Mandrin :** AutoLock 1,5 – 13 mm
- **Poids sans batterie :** 1,2 kg

- **Dimensions emballage** : 385 x 441 x 147 mm
- **Vibration perçage métal** : 2,5 m/s<sup>2</sup> (incertitude 1,5 m/s<sup>2</sup>)