



**PERFO BURINEUR SDS MAX BOSCH  
GBH12-52DV 1700W**

Référence : **A326150**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| TYPE D'ALIMENTATION       | Secteur                                     |
| POIDS (KG)                | 11.9  |
| PUISSANCE (W)             | 1700  |
| VIBRATION (M/S)           | 10.8  |
| ENERGIE DE FRAPPE (J)     | 19  |
| EQUIPEMENT                | 1 x coffret de transport                    |
| CADENCE (CPS/MIN)         | 1025-2100                                   |
| VITESSE A VIDE (TR/MIN)   | 105-215                                     |
| GARANTIE FOURNISSEUR      | 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription |
| EMMANCHEMENT              | SDS-Max                                     |
| CAPACITE AVEC FORET (MM)  | 12-52                                       |
| CAPACITE AVEC TREPAN (MM) | 50-150                                      |

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Le GBH 12-52 DV Professional est le perforateur SDS max le plus puissant de la gamme Bosch, conçu pour les applications intensives dans le béton et la pierre. Équipé d'un moteur de 1 700 W, il délivre une force de frappe exceptionnelle de 19 joules, idéale pour les travaux de burinage lourds et le perçage de gros diamètres jusqu'à 52 mm (et jusqu'à 150 mm avec couronne-trépan).

Grâce à son système Vibration Control, sa construction robuste avec composants métalliques et ses nombreuses fonctionnalités de sécurité (anti-redémarrage, embrayage de sécurité, Constant Speed, pré réglage de vitesse), ce perforateur garantit productivité, sécurité et confort, même en conditions extrêmes.

### Avantages clés :

- **Force de frappe de 19 J** : performances de perçage et burinage maximales
- Vibration Control pour un confort durable
- Protection anti-redémarrage et embrayage de sécurité intégrés
- Conçu pour le perçage intensif jusqu'à Ø 52 mm et burinage exigeant
- Compatible avec systèmes d'aspiration de poussière

### Données techniques :

- **Puissance** : 1 700 W
- **Force de frappe** : 19 J
- **Fréquence de frappe** : 1 025 – 2 100 cps/min
- **Vitesse de rotation** : 105 – 215 tr/min
- **Poids** : 11,9 kg
- **Porte-outils** : SDS max
- **Ø perçage béton** : 12 – 52 mm (opt. 30 – 50 mm)
- **Ø couronne-trépan** : jusqu'à 150 mm
- **Vibrations perforation** : 10,8 m/s<sup>2</sup>
- **Vibrations burinage** : 10,6 m/s<sup>2</sup>