



BOITIER PLACO TRIPLE BLUE BOX Ø65/67 PROF.40MM

Référence : **Z153365**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	67
PROFONDEUR (MM)	40
LONGUEUR (MM)	209
INDICE DE PROTECTION	IP20 et IK04
NOMBRE ENTREES	24
TYPE DE BOITE	boite d'encastrement

DESCRIPTION

La boîte d'encastrement triple Blue Box Ø67 x 40 mm est conçue pour accueillir trois appareillages électriques sur un entraxe standard de 71 mm. Idéale pour les installations dans les cloisons sèches (type BA13) ou briques creuses, elle garantit une compatibilité parfaite avec tous les appareillages du marché (à vis ou à griffes).

Sa structure rigide, sa collerette fine et ses étriers métalliques imperdables assurent une fixation solide même dans les parois épaisses. Elle est équipée d'un grand nombre d'entrées (24 au total), compatibles avec des gaines ICTA de Ø16, Ø20 et Ø25 mm, offrant ainsi une grande souplesse de câblage.

Elle est livrée avec une cloison amovible CF/Cf pour séparer les circuits de puissance et les courants faibles, conformément aux normes.

Avantages clés :

- **Entraxe 71 mm** : compatible 3 postes standards

- **Installation rapide** : vis à pas rapide, étriers métalliques
- Facile à désoperculer – grand volume intérieur
- Livrée avec cloison de séparation CF/Cf
- **Normes** : NF EN 60670-1, directive 2014/35/UE

- **Tenue au fil incandescent** : 850 °C (NF EN 60695-2-11)

Données techniques :

- **Forme** : ovale
- **Dimensions** : L 209 mm x Ø 67 mm x P 40 mm
- **Entraxe entre appareillages** : 71 mm
- **Entraxe de fixation** : 60 mm
- **Mode de pose** : mur creux (placo, brique creuse)
- **Température d'utilisation** : -5 °C à +40 °C
- **Indice de protection** : IP20
- **Indice IK** : IK04
- **Matériau** : plastique
- **Couleur** : bleu
- **Nombre d'entrées** : 24
- **Compatibilité gaines** : Ø16, Ø20, Ø25 mm
- **Profondeur intérieure** : 40 mm
- Convient pour plaque de 5 à 26 mm d'épaisseur
- **Fixation des appareils** : vis ou griffes
- Conforme aux normes européennes et françaises en vigueur