



RACLOIR COFFRAGE 300MM SANS MANCHE

Référence : **H061030**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	36
DIMENSIONS	300 mm
COMPATIBILITE	Compatible avec les manches de Ø36 mm
MANCHE	Non
TYPE MATERIEL MACON	Racloir

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le racloir de coffrage 300 mm sans manche est conçu pour les professionnels du BTP souhaitant un outil fiable et résistant pour leurs travaux de nettoyage et de décapage. Grâce à sa lame en acier trempé de 1 mm d'épaisseur, il permet de dégager efficacement béton, boue, verglas et résidus de colle sur les banches de coffrage, sols et autres surfaces difficiles.

Doté d'une coquille d'emboîtement conique de 36 mm, il s'adapte à un manche standard (non fourni),

offrant ainsi une prise en main optimale selon les besoins du chantier. Sa résistance élevée de 125 Kg/mm² garantit une longue durée de vie, même en usage intensif.

Utilisation recommandée :

Parfait pour les maçons, carreleurs et artisans du second œuvre, ce racloir facilite le nettoyage des surfaces en chantier ainsi que le retrait des revêtements comme la moquette ou le lino.

Avantages clés :

- **Polyvalence** : nettoyage de chantier, enlèvement de verglas, boue, colles et revêtements.
- **Acier trempé ultra-résistant** : dureté de 125 Kg/mm² pour une longévité accrue.
- **Coquille conique Ø36 mm** : compatible avec un manche standard (non fourni).
- **Longueur de 300 mm** : couverture efficace pour un gain de temps.

Données techniques :

- **Matériau** : acier trempé
- **Longueur** : 300 mm
- **Épaisseur de la lame** : 1 mm
- **Résistance** : 125 Kg/mm²
- **Coquille d'emboîtement** : conique, Ø36 mm
- **Manche** : non fourni