



RACCORD 2 VOIES ACETYLENE

Référence : **L131106**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMES	ATO
TYPE DE GAZ	Acétylène
TYPE DE RACCORDEMENT	Raccord 2 voies acétylène

DESCRIPTION

Le raccord 2 voies pour gaz combustible permet d'alimenter deux chalumeaux à partir d'un seul détendeur, idéal pour les interventions nécessitant une utilisation simultanée. Compatible avec les dispositifs anti-retour Sécuridave (classiques, thermiques et DS 2000), il garantit une sécurité optimale sur chantier. Son montage direct sur détendeur, avec un raccord d'entrée 16x150, assure une installation rapide et fiable. Conforme à la classe ATO, ce raccord est parfaitement adapté aux exigences des professionnels du soudage et du coupage.

Avantages clés :

- Permet l'alimentation de deux chalumeaux via un seul détendeur
- Compatible avec tous les anti-retour Sécuridave
- Montage simple et rapide (raccord 16x150)
- Conforme à la norme ATO pour une sécurité renforcée

Données techniques :

- **Gaz :** Acétylène
- **Raccord d'entrée :** 16x150

- **Type** : Montage sur détenteur
- **Classe** : ATO