



BIDON 1L HUILE POMPE A VIDE

Référence : **J211001**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Bidon
CONTENANCE (L)	1

DESCRIPTION

Conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels modérés, cette huile hydraulique ISO-68 assure une lubrification performante et une protection durable des composants. Grâce à sa formulation synthétique renforcée, elle garantit une excellente stabilité chimique, une forte résistance à la corrosion, et limite les effets néfastes de l'humidité.

Polyvalente, elle convient à tous types de pompes (pistons, engrenages, palettes, radiales et axiales), même en cas de fuites ou de contamination. Son haut pouvoir anti-usure prolonge la durée de vie des pompes et réduit significativement le risque de blocage des filtres, même en présence d'eau.

Avantages clés :

- Huile hydraulique ISO-68 haute performance
- Excellente résistance à la corrosion et à l'émulsion
- Protège les pompes contre l'usure et l'humidité
- Adaptée aux pompes à vide, à engrenages et à palettes
- Conformité ISO 9001:2015 – Qualité certifiée

Données techniques :

- **Contenance** : 1 litre
- ISO-68 – Lubrifiant anti-usure
- **ASTM D130** : Classement 1A

- **Densité à 15°C (ASTM D1298) :** 0,882 kg/l
- **Temps d'émulsification (ASTM D1401 à 54°C) :** 20 min
- **Point d'éclair :** 234°C
- **Viscosité cinématique :** 8,3 mm²/s à 100°C – 63,3 mm²/s à 40°C
- **Indice de viscosité :** 98
- **Certification qualité :** ISO 9001:2015