


**starmix**

## ASPIRATEUR DECOLMATEUR GEPRO ISCL-1625TOP 1600W

 Référence : **B471140**


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
CORDON D'ALIMENTATION (M)	8
POIDS (KG)	12.2
PUISSANCE (W)	1600
PRESSION SONORE (DB(A))	69
CAPACITE (L)	25
DEBIT D'AIR TRAITE (M3/H)	270
EQUIPEMENT	1 x tuyau d'aspiration avec raccord NLR, Ø 35 mm x 5 m 1 x tube de poignée en acier inoxydable avec régulateur d'air secondaire 2 x tubes d'aspiration en acier inoxydable (50 cm chacun) 1 x suceur plat (longueur 22 cm) 1 x manchon de connexion à étages 1
GARANTIE FOURNISSEUR	3 ans
ROULANT	Oui
CLASSE FILTRATION	Classe L
LONGUEUR TUYAU (M)	5

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

L'aspirateur GEPRO ISCL-1625TOP est conçu pour les applications industrielles exigeantes, les ateliers et les chantiers. Il est idéal pour l'aspiration directe sur outils électroportatifs (perçage, fraisage, meulage, sciage) et pour les matériaux tels que béton, plâtre, pierre, ciment, bois, peintures et vernis (poussières non dangereuses – Classe L).

Son turbine haute performance génère une aspiration nettement supérieure à celle des moteurs classiques. Il offre une puissance constante, une filtration optimisée et un grand volume d'utilisation dans un format ergonomique et compact.

Doté d'un système de décolmatage automatique à impulsions (activation des aimants vibrants lors des pauses de travail), il assure une longévité accrue du filtre et un débit d'air constant, réduisant ainsi les coûts d'entretien.

**Applications :** BTP, industrie, menuiserie, second œuvre, peintures et vernis.

### Avantages clés :

- **Puissance 1600W** – Aspiration ultra-performante.
- **Décolmatage automatique** – Nettoyage du filtre pendant les pauses.
- **Double usage : eau et poussières** – Adapté aux environnements exigeants.
- Prise intégrée pour outils électroportatifs.
- **Filtration avancée** : FKP 4800 M ADVANCED (polyester), rétention de 99,9% des poussières.

- Réservoir 25L plastique robuste.
- **Silencieux (69 dB(A))** – Confort d'utilisation.
- **Rayon d'action jusqu'à 14m** – Idéal pour les grandes surfaces.

## Données techniques :

- **Puissance max.** : 1600W
- **Débit d'air max.** : 75 L/s (tête moteur) – 45 L/s (extrémité flexible)
- **Dépression max.** : 280 mbar (tête moteur) – 245 mbar (extrémité flexible)
- **Capacité du réservoir** : 25L brut (20L poussières / 15L eau)
- **Matériau du réservoir** : Plastique robuste
- **Longueur de câble** : 8m (caoutchouc, H05RR-F, rouge)
- **Rayon d'action** : 13,0 - 14,0m
- **Dimensions** : 45 x 39 x 49 cm
- **Poids** : 12,2 kg
- **Niveau sonore** : 69 dB(A)
- **Filtration** : FKP 4800 M ADVANCED (polyester) – Rétention de poussière 99,9%
- **Nettoyage du filtre** : Impulsion automatique pendant les pauses
- **Accessoires inclus** :
  - Flexible antistatique
  - Fixation velcro câble / flexible
  - Prise intégrée pour outils électroportatifs
  - Compartiment de rangement des accessoires