



## PATE ETANCHEITE FILATOUT 400G

Référence : **X541040**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	0.4
MODELE	Pot

### DESCRIPTION

FILATOUT est une pâte d'étanchéité économique et performante, conçue pour les raccords filetés ou à brides dans les installations sanitaires, hydrauliques ou industrielles. Antigrippante et antioxydante, elle préserve la filasse et améliore la longévité des joints. Idéale pour le montage de tuyauteries destinées à l'eau chaude, au gaz de ville, à l'air comprimé, etc.

Elle s'utilise exclusivement en combinaison avec de la filasse pour les filetages (réf. X501020 ou X501008), et peut également être appliquée sur des joints plats (brides) en fibres minérales, caoutchouc ou toile caoutchoutée. Sa texture pâteuse verte (ou grise selon lot) est prête à l'emploi et facile à appliquer.

### Avantages clés :

- Assure une étanchéité parfaite avec la filasse sur raccords filetés
- Compatible eau chaude (jusqu'à 115 °C / 2 bars) et gaz (max 1 bar / 80 °C)
- Préserve les joints (filasse, fibre, caoutchouc, etc.)
- Résiste à l'oxydation, à l'humidité et aux variations de température

### Données techniques :

- **Température d'utilisation :** -35 °C à +130 °C (eau), max 80 °C (gaz)
- **Pression max :** 2 bars (eau), 1 bar (gaz)

- **Densité** :  $1,65 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- Insoluble dans l'eau
- **Point d'éclair** :  $> 300 \text{ }^\circ\text{C}$
  
- **Conditionnement** : pot de 400g