





POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS MINI ORANGE

Référence : **J681010**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	6
HAUTEUR MAXIMUM (M)	10
INDICE DE PROTECTION	IP21
COULEUR	Orange
DEBIT	12 l/h
PUISSANCE (KW)	0.016

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La Mini Orange est la référence incontournable des pompes de relevage de condensats pour climatiseurs. Best-seller du marché, elle séduit par sa fiabilité exceptionnelle, son faible niveau sonore (21 dB(A)) et ses performances adaptées jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h).

Avec un débit maximal de 12 l/h et une hauteur de refoulement jusqu'à 10 m, elle assure une évacuation efficace des condensats, même dans les installations exigeantes. Conçue pour être discrète, elle peut être installée dans un faux-plafond, dans une goulotte ou directement derrière l'évaporateur, selon les besoins de l'installation.

Livrée complète avec réservoir déconnectable, anti-siphon, accessoires de montage et kit de tuyaux, la Mini Orange est prête à l'emploi et garantit une installation rapide et sécurisée.

Avantages clés :

- Best-seller reconnu pour sa fiabilité
- **Ultra silencieuse** : seulement 21 dB(A)
- Installation flexible (faux-plafond, goulotte, derrière l'unité)
- **Débit max.** : 12 l/h – Hauteur de refoulement : 10 m
- Compatible avec des climatiseurs jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Livrée avec réservoir submersible, flotteur, anti-siphon et kit complet

Données techniques :

- **Alimentation** : 230 VAC, 50/60 Hz – 16W, 0,11 A
- **Débit max.** : 12 l/h
- **Hauteur max. refoulement** : 10 m
- **Hauteur max. aspiration** : 2 m
- **Niveau sonore** : 21 dB(A)
- **Température max. eau** : 40°C
- Protection IP21 – Classe II
- **Interrupteur de sécurité** : 3,0 A (NF)
- Auto-amorçante et entièrement empotée

Contenu du coffret :

- Pompe Mini Orange avec câble 1,5 m
- Réservoir + couvercle avec câble capteur 1,5 m
- Réservoir submersible
- Anti-siphon
- Flotteur et filtre
- Tuyau d'aspiration (1,5 m – Ø6 mm)
- Tuyau souple orange (220 mm – Ø14 mm)
- Tube d'évent (150 mm – Ø6 mm)
- Ensemble de raccord d'évacuation et de fixation
- Notice d'installation