



EMBOUT VISSAGE BITORSION PZ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (MM)	25
EMMANCHEMENT	Hexagonal 1/4"
EMPREINTE	Pozidriv
TYPE D'EMBOUT	Bitorsion

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIMENSION EMPREINTE
E605131	PZ1
E605132	PZ2
E605133	PZ3

DESCRIPTION

Conçus pour les professionnels du bâtiment, les embouts Bitorsion PZ assurent un vissage performant même dans les conditions les plus intensives. Leur traitement au phosphate de magnésium et leur structure bi-matière garantissent une excellente absorption des chocs, limitant ainsi les risques de rupture. Spécialement adaptés aux visseuses à chocs, ils assurent une transmission optimale du couple de vissage tout en prolongeant la durée de vie des outils. Ces embouts de 25 mm avec empreinte Pozidriv sont idéals pour les travaux répétitifs de vissage sur chantier.

Avantages clés :

- **Revêtement phosphate de magnésium** : grande résistance à l'usure
- **Technologie Bitorsion** : meilleure absorption des chocs et durabilité accrue
- Compatibles avec visseuses à chocs

Données techniques :

- **Longueur** : 25 mm
- **Type d'empreinte** : Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3)
- **Emmanchement** : hexagonal 1/4"
- **Traitement** : phosphate de magnésium
- **Utilisation** : vissage intensif, avec outils à chocs