



SANGLE ARRIMAGE POLYESTER

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CAPACITE (T)	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (M)	COULEUR
M503235	3	35	5.6	Orange
M503250	6	50	8	Orange
M503257	7.5	50	15	Orange

DESCRIPTION

Cette sangle d'arrimage en polyester haute ténacité garantit une excellente résistance aux U.V., à l'abrasion et aux fortes tensions. Conçue pour l'arrimage de charges lourdes, elle est équipée d'un cliquet robuste et de deux crochets doigts soudés pour une fixation sécurisée. Disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter à tous vos besoins.

Caractéristiques principales :

- **Matériau :** Polyester haute résistance
- **Type :** Sangle en 2 parties avec cliquet séparé
- **TMU :** M503235 : 900 kg - M503250 : 6000 kg
- **Rupture :** M503235 : 3000 kg - M503250 : 6000 kg - M503257 : 7500 kg
- **Accessoires :** Cliquet + 2 crochets doigts soudés
- **Conseil d'utilisation :** Ne pas nouer, utiliser une protection sur les arêtes vives

Idéale pour un arrimage sûr et efficace, même dans les conditions les plus exigeantes.