



## BARRETTE CONNEXION DOMINO

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	TENSION NOMINALE	NOMBRE ENTREES	CAPACITE BORNE CONNEXION
Z135004	250V	12	4mm <sup>2</sup>
Z135006	250V	12	6mm <sup>2</sup>
Z135010	250V	12	10mm <sup>2</sup>
Z135016	250V	12	16mm <sup>2</sup>
Z135025	250V	12	25mm <sup>2</sup>

### DESCRIPTION

La barrette de connexion type Domino est un incontournable pour toutes les installations électriques en résidentiel, tertiaire ou industriel. Conçue en polypropylène noir ignifugé, elle résiste à des températures extrêmes (tenue au fil incandescent 850°C – conforme à la norme NF EN 60695 2-1), garantissant une sécurité optimale lors des raccordements.

Dotée de 12 plots, cette barrette permet une connexion rapide, fiable et durable de conducteurs rigides ou souples. Elle est idéale pour les électriciens intervenant sur tableaux, luminaires, réseaux de distribution ou chantiers de rénovation.

**Utilisation recommandée :** Électriciens, installateurs courant fort, professionnels de la maintenance et de la rénovation.

### Avantages clés :

- Matériau ignifugé conforme aux normes de sécurité (850°C)
- Connexion rapide pour tous types de câblage
- 12 plots à vis pour une modularité optimale
- Adaptée aux environnements résidentiels, tertiaires et industriels

## Données techniques :

- **Nombre de plots :** 12
- **Matériau :** Polypropylène noir ignifugé
- **Tenue au fil incandescent :** 850°C (NF EN 60695 2-1)
- **Sections disponibles :** 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup>, 16 mm<sup>2</sup>, 25 mm<sup>2</sup>
- **Type de conducteurs :** rigides ou souples