



SUPPORT CORBEAU ISO 121

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE

Aluminium AS 13

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE TUBE FONTE DN/DE (MM)	DIAMETRE TUBE PVC (MM)
V418050	50/58	50
V418080	75/83	63/80
V418100	100/110	100/110
V418125	125/135	125
V418160	150/160	140
V418200	200/210	200
V418250	250/274	250
V418315	300/326	315

DESCRIPTION

Le support corbeau isophonique est la solution idéale pour la pose murale de canalisations d'évacuation en fonte ou en PVC, tout en assurant une réduction efficace des nuisances sonores grâce à son insert isophonique en EPDM 70 shores. Conçu pour optimiser le temps de pose, il permet une économie de main-d'œuvre jusqu'à 75 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Sa plaquette coulissante intégrée et sa lumière de réglage garantissent un ajustement précis de la pente, avec une flèche gravée sur le sabot pour un parfait respect du fil de l'eau. Grâce à ses trois points d'appui, il s'adapte aisément aux murs présentant des irrégularités, pour une pose rapide et fiable. L'installation se fait

simplement par cheville ou goujon, permettant un montage efficace en série.

Fabriqué en aluminium AS13, ce support est léger, résistant et inoxydable, sans nécessité d'entretien ni de finition. Il convient aux canalisations de diamètre 50 à 315 mm, particulièrement dans les sous-sols, vide sanitaires ou installations verticales le long des murs.

Avantages clés :

- Insert isophonique EPDM 70 shores : réduction des vibrations et bruits
- 75 % de gain de temps sur chantier
- Réglage précis avec lumière et plaquette coulissante
- Pose en série après traçage, fixation rapide
- **3 points d'appui** : idéal pour murs irréguliers
- **Aluminium AS13** : léger, robuste, sans corrosion ni entretien
- Flèche de pose gravée pour respecter la pente
- Pour canalisations Ø50 à Ø315 mm
- Certifié ISO 9001

Données techniques :

- **Matériau** : Aluminium AS13
- **Insert** : EPDM 70 shores (isophonique)
- **Fixation** : Goujon ou cheville + vis
- **Compatibilité** : Canalisations fonte / PVC
- **Pose** : Murale – vide sanitaire, sous-sol, élévation
- **Plage diamètres** : Ø50 à Ø315 mm
- **Certification** : ISO 9001