



BACHE D'APPOINT LOURDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR

Bleu/Vert

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (M)	CONDITIONNEMENT
H121225	5000	4	1 pièce
H121254	8000	5	1 pièce
H121305	10000	6	1 pièce

DESCRIPTION

La bâche d'appoint lourde est une solution idéale pour la protection de vos matériaux et équipements dans des environnements de travail difficiles. Fabriquée en polyéthylène haute densité (HDPE) et renforcée par une chaîne et trame HDPE, elle offre une grande résistance à l'usure et aux conditions climatiques extrêmes.

Son traitement anti-UV prolonge sa durée de vie en extérieur, tandis que ses œillets métalliques Ø 18 mm, espacés de 500 mm, permettent un ancrage sécurisé et rapide. Les coins plastiques renforcés assurent une meilleure solidité pour une utilisation prolongée sans risque de déchirement.

Avec une résistance à l'étirement de 720 N/5 cm pour la chaîne et 405 N/5 cm pour la trame, cette bâche peut supporter des charges importantes. Sa résistance au déchirement de 9,5 kg garantit sa robustesse.

Avantages clés :

- Fabrication en polyéthylène renforcé haute densité pour une robustesse accrue.
- Traitement anti-UV pour une meilleure résistance aux intempéries et une durée de vie prolongée.
- Œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm pour un ancrage facile et sécurisé.
- Coins plastiques renforcés pour une meilleure résistance au déchirement.

- Excellente résistance à l'étirement et au déchirement, même sous fortes charges.

Données techniques :

- **Matériau :** Polyéthylène renforcé haute densité (HDPE)
- **Traitement :** Anti-UV
- **Œillets métalliques :** Ø 18 mm, espacement de 500 mm
- **Résistance à l'étirement :** 720 N/5 cm (chaîne), 405 N/5 cm (trame)
- **Résistance au déchirement :** 9,5 kg
- **Tailles disponibles :** 4 x 5 m, 5 x 8 m, 6 x 10 m
- **Couleurs disponibles :** Bleu, vert