



## ETUI ELECTRODES RUTILE SELECT

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (MM) | CONDITIONNEMENT |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| L485225    | 2.5           | 350           | Etui de 295     |
| L485232    | 3.2           | 350           | Etui de 174     |
| L485240    | 4             | 350           | Etui de 114     |

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

Les électrodes rutile SELECT 6013 sont idéales pour le soudage manuel à l'arc des aciers courants, même en position descendante. Grâce à leur enrobage rutile, elles offrent une amorçage facile, un bel aspect du cordon et une utilisation polyvalente, y compris sur des pièces peu préparées.

Adaptées aux professionnels de la chaudronnerie, serrurerie, tôlerie, construction métallique ou réparation, ces électrodes sont particulièrement recommandées pour le soudage sur chantier ou en atelier.

## Avantages clés :

- Électrode rutile 6013 universelle, pour aciers courants
- Soudage toutes positions, y compris descendante
- Amorçage facile et cordon régulier
- Idéale pour réservoirs, charpentes, tuyauteries, tôles

## Données techniques :

- **Type d'électrode** : Rutile (EN ISO 2560-A E 38 0 R 11)
- **Matière soudée** : Aciers doux (S235 à S355)
- **Applications** : construction métallique, réparation, maintenance
- **Position de soudage** : toutes positions
- **Longueur** : 350 mm
- **Diamètres disponibles** : Ø2.5 mm, Ø3.2 mm, Ø4.0 mm