



CHEVILLE A CLOUER ISOLA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	10
LONGUEUR (MM)	160
DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	10
COULEUR	Blanche
MATIERE PRINCIPALE	Fibre de verre
TYPE D'UTILISATION	mur_uniquement
TYPE CHEVILLE	Isolation

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)
S621550	10	120	10
S621565	10	140	10
S621575	10	160	10

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La cheville à clouer ISOLA est une solution de fixation haute performance pour les panneaux d'isolation thermique sur béton, maçonnerie pleine ou creuse. Grâce à son système de fixation à percussion, elle permet une installation rapide et fiable directement à travers l'isolant, sans endommager le support.

Son clou en fibre de verre rigide assure une excellente tenue et une forte résistance mécanique, garantissant une fixation durable. Son expansion optimale dans les matériaux creux permet une adhérence parfaite, même sur des supports moins denses.

Homologuée selon l'ETA-12/0297 (EAD 330196-01-0604), elle répond aux exigences des professionnels du bâtiment en termes de sécurité et de performance. Disponible en plusieurs longueurs, elle s'adapte à différentes épaisseurs d'isolant pour une fixation sur mesure.

Utilisation recommandée :

Idéale pour les plaquistes, façadiers et spécialistes de l'isolation pour la fixation de panneaux isolants en systèmes ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

Avantages clés :

- **Excellente tenue** : Adaptée aux matériaux creux et pleins.
- **Haute résistance** : Clou en fibre de verre performant.
- **Fiabilité professionnelle** : Homologuée ETA-12/0297.
- **Fixation sécurisée** : Parfaite pour l'isolation thermique extérieure (ITE).
- **Adaptabilité** : Disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter à différents isolants

Données techniques :

- **Type** : Cheville à clouer pour isolation
- **Diamètre perçage** : 10 mm
- **Longueurs disponibles** : Plusieurs dimensions pour s'adapter aux besoins du chantier
- **Matériaux compatibles** : Béton, maçonnerie pleine et creuse
- **Norme**: ETA-12/0297 – EAD 330196-01-0604
- **Utilisation** : Mur uniquement (non adaptée au plafond)