

**I.N.G.
FIXATIONS**



VIS TOP ROC BOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	6
LONGUEUR (MM)	150
CONDITIONNEMENT	Boite de 100
MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
EMPREINTE	Hexagonale
TYPE VIS	TOP-ROC
DIMENSION EMPREINTE	TH6

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
T121350	6	100	Hexagonale	TH6
T121360	6	120	Hexagonale	TH6
T121375	6	150	Hexagonale	TH6

DESCRIPTION

Conçue pour la pose rapide et fiable de menuiseries bois, la vis TOP ROC est une solution de montage à distance innovante. Grâce à son double filetage à pas identique et à sa zone lisse centrale, elle permet de fixer solidement la pièce sans exercer de traction excessive sur le dormant. Elle assure ainsi une pose sans cintrage ni déformation, sans nécessiter de calage intermédiaire.

Son empreinte Torx T30 permet un vissage sécurisé avec une seule main, tout en garantissant une

excellente tenue dans les matériaux pleins comme les briques, parpaings ou le béton. Adaptée aussi bien au bois qu'à la maçonnerie (avec cheville), elle est parfaitement pensée pour la rénovation.

Chevilles fournies dès 100 mm de longueur.

Applications recommandées :

- Pose de menuiseries bois
- Fixation sur béton, brique pleine ou creuse, parpaing
- Travaux de second œuvre nécessitant des fixations à distance

Avantages clés :

- **Double filetage + zone lisse centrale** : fixation sans calage, sans cintrage
- Idéale pour la pose de fenêtres, portes, dormants bois
- Chevilles gratuites dès 100 mm
- Compatible bois et maçonnerie (avec cheville)
- Capuchon plastique compatible pour finition propre

Données techniques :

- **Type** : Vis sans tête – montage à distance
- **Empreinte** : Torx T30
- **Filetage** : double extrémité – même pas
- **Diamètre de perçage menuiserie** : Ø 8 mm
- **Matériaux compatibles** : bois, béton, brique, parpaing
- Capuchon plastique orientable disponible
- Chevilles fournies (≥100 mm)