



## ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE AZ



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE ANNEAU

Levage Femelle

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMÈTRE INTERIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTERIEUR (MM)	CHARGE MAXIMUM (KG)	FILETAGE
T841300	20	36	75	M6
T841400	20	36	140	M8
T841500	25	45	230	M10
T841600	30	54	340	M12
T841800	35	63	700	M16
T841920	40	72	1200	M20

### DESCRIPTION

L'anneau de levage femelle est un accessoire essentiel pour les professionnels du BTP à la recherche de solutions de levage robustes et sécurisées. Conçu selon la norme DIN 582, cet anneau de levage est fabriqué en acier zingué blanc, offrant une résistance élevée à la corrosion pour une durabilité maximale même dans des environnements exigeants.

Idéal pour les applications de levage et de suspension, l'anneau femelle permet de relier facilement des chaînes ou des câbles aux structures, tout en garantissant une fixation solide. Il est disponible dans une gamme de diamètres intérieurs pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

### Avantages clés :

- **Conforme DIN 582 :** Garantit une utilisation sécurisée et fiable pour les opérations de levage
- **Acier zingué blanc :** Résistance optimale à la corrosion
- **Disponible en différents diamètres :** Pour s'adapter à une large gamme d'applications
- Fixation robuste et stable pour un levage sécurisé

## Données techniques :

- **Type :** Anneau de levage femelle
- **Matière :** Acier zingué blanc
- **Norme :** DIN 582
- **Applications :** Levage, suspension de charges lourdes
- Disponible en différents diamètres intérieurs pour correspondre à vos besoins spécifiques