



## LOT DE 10 DELOCK EMBOUT FILETE M8

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE

Acier

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | CAPACITE (KG) | LONGUEUR (M) |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| V346201    | 2             | 50            | 1            |
| V346202    | 2             | 50            | 2            |
| V346203    | 3             | 50            | 3            |
| V346205    | 2             | 50            | 5            |
| V346210    | 2             | 50            | 10           |
| V346301    | 3             | 90            | 1            |
| V346302    | 3             | 90            | 2            |
| V346303    | 3             | 90            | 3            |
| V346305    | 3             | 90            | 5            |
| V346310    | 3             | 90            | 10           |

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Le DELOCK embout fileté M8 est une solution de suspension fiable, rapide et facile à poser sous dalle béton. Livré avec sa cheville à frapper, ce kit prêt à l'emploi permet une installation immédiate sans outillage complexe. Il est équipé d'un adaptateur mâle fileté M8, compatible avec de nombreux systèmes de suspension par câble (type Thread-It), ce qui en fait une solution idéale pour les installations électriques, CVC, luminaires ou cloisons suspendues. Facilement démontable, il s'adapte aux contraintes de chantier et aux interventions de maintenance.

## Applications :

- Goulottes électriques, chemin de câbles
- CVC et services mécaniques
- Suspensions de luminaires, panneaux rayonnants, écrans, cloisons
- Plafonds acoustiques et décoratifs

## Avantages clés :

- Fixation directe sous dalle béton avec cheville à frapper incluse
- Kit complet, prêt à poser, sans outillage spécifique
- Embout fileté M8 compatible avec de nombreux accessoires filetés métriques
- Facile à démonter et réutilisable

## Données techniques :

- **Type** : embout fileté M8 avec cheville à frapper
- **Longueurs disponibles** : 5 variantes
- **Charges supportées** : 2 capacités selon modèle
- **Conditionnement** : sachet de 10 pièces
- Utilisation en intérieur uniquement (ne pas utiliser en atmosphère corrosive)