



LOT DE 10 BETLOK CHEVILLES XPRESS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE

Acier

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	CAPACITE (KG)	LONGUEUR (M)
V341201	2	50	1
V341202	2	50	2
V341203	2	50	3
V341205	2	50	5
V341210	2	50	10
V341301	3	90	1
V341302	3	90	2
V341303	3	90	3
V341305	3	90	5
V341310	3	90	10

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le BETLOK Cheville Xpress est un système de suspension filaire prêt à l'emploi conçu pour les fixations au plafond béton. Il intègre une cheville à frapper M6 et un câble pré-monté avec dispositif de verrouillage Zip-Clip, garantissant une installation simple, rapide et fiable, sans outil spécifique.

Idéal pour les installations de chemins de câbles, conduits CVC, luminaires, panneaux acoustiques ou signalétiques, ce kit est disponible en 5 longueurs et 2 capacités de charge, offrant une solution flexible pour les chantiers intérieurs.

Avec un perçage de seulement 6 mm et un ancrage minimal de 30 mm, la cheville BETLOK assure une accroche solide tout en réduisant le temps de pose.

Applications :

- Suspension de chemins de câbles et gaines techniques
- Fixation de luminaires, cloisons suspendues, panneaux acoustiques
- Pose d'enseignes, dalles ou éléments de plafond

Avantages clés :

- **Fixation directe dans le béton** : cheville M6 à frapper fournie
- Câble acier pré-monté avec verrouillage sécurisé
- Gain de temps sur chantier

Données techniques :

- Cheville béton M6 à frapper (\varnothing perçage : 6 mm / ancrage mini : 30 mm)
- Câble acier galvanisé avec embout verrou
- 5 longueurs disponibles
- 2 capacités de charge
- **Conditionnement** : sachet de 10 kits
- Usage intérieur uniquement