

ECLISSE DROITE DE MONTAGE



TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)
V911028	21	270
V911110	21	1080

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

L'éclisse droite de montage est la solution idéale pour réaliser des raccordements solides dans les installations de tuyauteries ou de supports. Utilisée traditionnellement avec des boulons TRCC Ø6x20 et des clames de 20, elle permet de créer facilement des coudes T pour des applications diverses, notamment dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Sa finition électrozinguée garantit une excellente résistance à la corrosion, ce qui lui permet de supporter des conditions de travail exigeantes sur les chantiers.

Avantages clés :

- Éclissage traditionnel pour des montages sûrs et durables

- **Finition électrozinguée** : haute résistance à la corrosion
- Permet la réalisation de coudes T de manière rapide et fiable
- Boulons TRCC Ø6x20 et clame 20 inclus dans le montage

Données techniques :

- **Largeur** : 21 mm
- **Finition** : électrozinguée
- **Utilisation** : raccordement, coudes T
- **Composants** : boulons TRCC Ø6x20 et clame 20
- Disponible en deux options selon les besoins spécifiques