



ATTACHE H-TI/T TYPE 170



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier harmonique
TYPE ATTACHE	H-TI/T

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	EPAISSEUR IPN (MM)	DIAMETRE (MM)
V861008B	4-10	6
V861014B	10-15	6
V861020B	15-20	6
V861108B	4-10	8
V861114B	10-15	8
V861120B	15-20	8

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

L'attache H-TI/T Type 170 est conçue pour une fixation rapide et sécurisée sur les poutrelles en acier, sans perçage ni soudure. Fabriquée en acier harmonique HRC 45/50 et dotée d'une finition anti-corrosion phosphatée noire, elle offre une résistance mécanique élevée et une excellente durabilité.

Son système d'attache rivetée permet de visser directement une tige filetée, rendant cette attache particulièrement adaptée aux installations de chemins de câbles, suspensions de plafonds ou équipements de CVC.

Utilisation recommandée :

- Électriciens, installateurs CVC, professionnels du second œuvre
- Fixation de tiges filetées pour suspentes, chemins de câbles, rails, conduits de ventilation
- Compatible avec les poutrelles en acier sans altération du support

Avantages clés :

- Fixation sans perçage ni soudure pour un montage rapide
- **Haute résistance** : Acier harmonique HRC 45/50
- **Protection anti-corrosion** : Finition phosphatée noire
- Attache rivetée intégrée pour le vissage direct d'une tige filetée
- Conforme à la norme CE-EN 13964

Données techniques :

- **Matériau** : Acier harmonique HRC 45/50
- **Finition** : Phosphatée noire, protection anticorrosion
- **Fixation** : Attache rivetée pour tige filetée
- **Norme** : CE-EN 13964