


**SILICONE NEUTRE OXIME GESIL**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

DURETE SHORE A	15-25
TYPE DE MASTIC	Mastic étanchéité

**TOUTES LES RÉFÉRENCES**

RÉFÉRENCES	CONTENANCE (ML)	MODELE	CONDITIONNEMENT	COULEUR
X022101	300	Cartouche	1 pièce	Blanc
X0221011	300	Cartouche	Carton de 24	Blanc
X022102	300	Cartouche	1 pièce	Gris
X0221021	300	Cartouche	Carton de 24	Gris
X022103	300	Cartouche	1 pièce	Noir
X0221031	300	Cartouche	Carton de 24	Noir
X022104	300	Cartouche	1 pièce	Marron
X0221041	300	Cartouche	Carton de 24	Marron
X022105	300	Cartouche	1 pièce	Gris anthracite RAL7016
X0221051	300	Cartouche	Carton de 24	Gris anthracite RAL7016
X022110	300	Cartouche	1 pièce	Transparent
X0221101	300	Cartouche	Carton de 24	Transparent
X022117	300	Cartouche	1 pièce	Beige
X0221171				

300

Cartouche

Carton de 24

Beige

## DESCRIPTION

Le mastic GESIL est un silicone neutre oxime spécialement conçu pour la pose de menuiseries et la réalisation de joints d'étanchéité dans la construction et la miroiterie. Il garantit une excellente adhérence sur de nombreux supports, tels que l'aluminium, le PVC, le bois et le verre. Sa réticulation en présence de l'humidité de l'air assure une élasticité permanente, une haute résistance aux intempéries et une grande durabilité.

## Applications :

- Joints d'étanchéité pour menuiseries métalliques et PVC
- Pose de murs-rideaux, panneaux de façade et miroiteries
- Scellement et calfeutrement en charpenterie
- Convient pour des supports à coefficients de dilatation différents

## Propriétés :

Mono-composant, facile à appliquer

Faible module pour minimiser les tensions sur le joint

Excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction

Haute résistance à l'eau, aux UV et aux variations climatiques

Ne se fissure pas, ne se contracte pas

**Certifications CE :** EN 15651-1,2,3

## Caractéristiques techniques :

- **Température d'application :** +5°C à +40°C
- **Résistance thermique :** -40°C à +150°C
- **Vitesse de polymérisation :** 2 mm/24h à 20°C
- **Couleurs :** Translucide, Blanc, Gris, beige, noir, marron

## Conseils d'utilisation :

- Appliquer sur support propre et sec
- Respecter la profondeur de scellement selon la largeur du joint
- Utiliser un matériau de remplissage pour éviter l'adhésion au fond du joint
- Ne pas utiliser pour aquariums, piscines ou zones immergées

## Conditionnement & stockage :

Carton de 24 cartouches de 300 ml ou à l'unité

**Durée de conservation :** 18 mois

Stocker dans un endroit frais et sec

## Nettoyage :

- **Produit frais :** Se nettoie avec un solvant organique
- **Produit sec :** Se retire mécaniquement

Ce silicone neutre haute performance est la solution idéale pour assurer l'étanchéité et la durabilité des menuiseries et structures vitrées.