



## ADHESIF ISOLATION ALU 50X50MM 30 MICRONS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                |           |
|----------------|-----------|
| EPAISSEUR (MM) | 0.03      |
| TYPE D'ADHESIF | Isolation |

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | LARGEUR (MM) | LONGUEUR (M) | CONDITIONNEMENT | COULEUR |
|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| X282550    | 50           | 50           | 1 pièce         | Gris    |
| X282555    | 50           | 50           | Carton de 32    | Gris    |

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment, l'adhésif aluminium 50 µ est idéal pour l'isolation, la réparation

et l'assemblage de tuyaux métalliques, conduits de ventilation et gaines techniques. Sa pellicule de 30 microns d'épaisseur offre une excellente résistance thermique et mécanique, tout en garantissant une bonne adhérence sur des surfaces irrégulières ou métalliques.

D'une longueur de 50 mètres et d'une largeur de 50 mm, il est particulièrement recommandé pour les travaux d'étanchéité, de fixation ou d'habillage dans les environnements CVC, plomberie ou ventilation. Sa couleur gris alu permet une intégration discrète et professionnelle sur vos installations.

### Avantages clés :

- **Polyvalent** : isolation, réparation, fixation
- Forte adhérence sur surfaces métalliques ou isolantes
- Résistant à la chaleur, à l'humidité et au vieillissement

### Données techniques :

- **Dimensions** : 50 mm x 50 m
- **Épaisseur** : 30 microns
- **Couleur** : gris aluminium
- **Conditionnement** : à l'unité ou carton de 32
- **Résistance thermique** : -5 à +70°C