




BUSE POUR FLEXIBLE DEBOUCHEUR 3 JETS

Référence : **B473023**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION	-
EAU	-
DEBIT	-

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Cette buse inox à 3 jets arrière est spécialement conçue pour les flexibles déboucheurs de canalisation. Grâce à ses jets orientés vers l'arrière, elle permet au flexible de progresser de manière autonome dans la canalisation tout en assurant un nettoyage puissant des parois.

Fabriquée en inox robuste, elle supporte une pression maximale de 250 bars, garantissant durabilité et efficacité même dans les environnements les plus exigeants. Son diamètre de 15 mm et son entrée 1/8" femelle assurent une compatibilité optimale avec la majorité des flexibles déboucheurs.

Avantages clés :

- Jets arrière pour une progression autonome du flexible
- Nettoyage efficace des canalisations
- Construction inox résistante à haute pression
- Pression maximale de 250 bar
- Diamètre 15 mm, entrée 1/8" femelle compatible

Données techniques :

- **Matière** : inox
- **Diamètre** : 15 mm
- **Pression max** : 250 bar
- **Entrée** : 1/8" femelle
- **Poids** : 5 g