




POMPE A EAU SERPILLERE SIMER 6 VERSION MANUELLE

Référence : **K100500**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	5.2
PUISSANCE (W)	240
VOLTAGE (V)	230
AMPERAGE (AH)	1
LONGUEUR DE CABLE (M)	10
EQUIPEMENT	1 x câble électrique 10 m avec fiche 1 x raccord de tuyau (1/2", 3/4", 1") 1 x clapet anti-retour intégré
DEBIT (L/MIN)	96,6667
INDICE DE PROTECTION	IP68
TYPE POMPE	Pompe à eau serpillère

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Pompe submersible robuste et performante, la Simer 6 est spécialement conçue pour l'assèchement rapide et efficace des caves, toits plats, fouilles, piscines et zones inondées. Elle est également utilisée lors de travaux de carottage ou de découpe du béton, en évacuant l'eau indésirable jusqu'à un niveau résiduel de 2 mm seulement.

Grâce à son carter en aluminium thermolaqué et à son roue à effet vortex en PRV, elle garantit une grande résistance et une longue durée de vie. Compacte et légère (5,2 kg), elle est facilement transportable et maniable sur les chantiers.

Le modèle manuel démarre dès 5 mm de niveau d'eau. Son clapet anti-retour intégré, son tamis amovible de protection contre les matières solides et son refroidissement par chemise moteur en font une pompe fiable et simple d'utilisation.

Avantages clés :

- Aspiration à plat jusqu'à 2 mm
- Démarrage manuel dès 5 mm d'eau
- Solide carter en aluminium thermolaqué
- Clapet anti-retour intégré
- Protection contre la marche à sec
- Transport facile grâce à son poids léger (5,2 kg)

Données techniques :

- **Type** : Pompe verticale monoétagée submersible
- **Débit max.** : 5,8 m³/h
- **Hauteur manométrique max.** : 6 m
- **Passage libre** : 2 mm
- **Raccord de refoulement** : 1 1/4" (livrée avec raccord 1/2", 3/4", 1")
- **Alimentation** : 230 V – 240 W – 1 A
- **Indice de protection** : IP68 – Classe d'isolation F
- **Câble d'alimentation** : 10 m H07RN8-F avec fiche de sécurité
- Protection thermique intégrée
- Arbre inox – roue en PRV – corps moteur aluminium
- **Poids** : 5,2 kg

Fourniture :

- Pompe Simer 6 version manuelle
- Câble électrique 10 m avec fiche
- Raccord de tuyau (1/2", 3/4", 1")
- Clapet anti-retour intégré