



## KIT VENTILATION ASSISTEE PROFLOW + MASQUE VISION

Référence : **R025095**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	À l'unité
CLASSE PROTECTION	P3
NORMES	EN 12942 / CE 0121 / FPA 40 (UK) / FPA 60 (INRS France)
USAGE UNIQUE	Non
TYPE PROTECTION RESPIRATOIRE	Masque de protection

### DESCRIPTION

Le Proflow SC Amiante de 3M Scott Safety est un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée spécialement conçu pour les opérations de désamiantage. Livré avec un masque complet Vision classe TM3 et deux filtres P3 haute efficacité, ce système assure une protection maximale contre les particules dangereuses, tout en garantissant confort et sécurité lors d'interventions prolongées.

Son moteur intelligent maintient un débit d'air constant de 160 l/min, avec surveillance électronique du filtre et de la batterie. L'unité intègre également une fonction d'enregistrement des données d'utilisation, idéale pour les suivis réglementaires ou diagnostics via les centres agréés Scott. Robuste, étanche et facile à entretenir, ce kit est conçu pour les conditions extrêmes du désamiantage

### Avantages clés :

- Protection maximale grâce au masque Vision TM3 et aux filtres P3 Pro2000
- Ventilation assistée à débit régulé de 160 l/min – moteur haute performance
- Enregistrement des données de performance, maintenance et diagnostic
- Étanchéité renforcée pour nettoyage à l'eau – conçu pour la décontamination

- Autonomie batterie jusqu'à 10h – recharge rapide en 6h
- Compatible uniquement avec cartouches PSL pour masque Vision (certifié EN 12942)

## Données techniques :

- **Type** : Appareil à ventilation assistée avec masque complet TM3
- **Filtration** : 2 filtres P3 haute performance (gamme Pro2000)
- **Débit d'air** : 160 l/min (automatique)
- **Batterie** : NiMH 9V / 4,5Ah – autonomie 10h
- **Poids** : 1,6 kg (hors filtres)
- **Sonorité** : < 70 dB
- **Connectique** : Raccords cartouche PSL – filtre compatible PF10 P3R
- **Normes** : EN 12942, CE 0121, FPA 40 (UK), FPA 60 (INRS France)