



## ELEVATEUR DE MATERIAUX LEV750 COMPRENANT :

Référence : **P451075**

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	UNITÉ
P451065	 ELEVATEUR DE MATERIAUX SEUL LEV750	1
P451003	 SUPPORT PATEAU POUR TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE BC-02/M	1
P451001	 PATEAU POUR TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE	1

### AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

La tour de levage télescopique LEV750 est conçue pour lever des charges jusqu'à 150 kg à une hauteur maximale de 4,50 m. Livrée avec un plateau 80 × 40 cm et un support plateau BC-02/M, elle est compacte et maniable grâce à son poids de 49 kg et sa hauteur repliée de 1,53 m, ce qui permet un transport facile par une seule personne.

Le treuil manuel auto-freiné AL-KO bloque automatiquement la charge dès que la manivelle est relâchée, assurant une sécurité maximale. La tour est équipée de pieds stabilisateurs réglables avec vis de nivellement, garantissant une parfaite stabilité sur tout type de sol, même irrégulier.

La structure de la tour est réalisée en acier renforcé, avec des mâts télescopiques à 4 sections équipés de poulies protégées et de câbles en acier galvanisé pour un levage sûr et durable. Les mâts peuvent être verrouillés à la hauteur souhaitée grâce aux boulons de sécurité, et un niveau à bulle intégré assure le positionnement vertical correct.

## Avantages clés :

- **Capacité de charge** : 150 kg
- **Hauteur maximale de levage** : 4,50 m
- Treuil auto-freiné AL-KO pour blocage automatique de la charge
- Pieds stabilisateurs réglables avec vis de nivellement
- Base compacte (41 × 41 cm) avec roues pour transport
- Mâts télescopiques 4 sections en acier renforcé
- **Sécurité maximale** : ASB System + boulons de sécurité
- Descente contrôlée et facile
- Mise en place rapide, pas d'outils ni de pièces détachées
- Transportable par une seule personne
- Adaptateurs Ø 35 mm (mâle)
- **Norme CE** : Directive machines 2006/42/CE

## Données techniques :

- **Charge maximale** : 150 kg
- **Hauteur de levage** : 4,50 m
- **Hauteur mini de charge** : 1,53 m
- **Hauteur repliée / transport** : 1,53 m

- **Base repliée** : 41 × 41 cm
- **Empattement en travail** : Ø 208 cm
- **Poids net** : 49 kg
- **Pieds** : 4 réglables avec vis de nivellement
- **Roues de transport** : 4 pivotantes, 2 avec freins
- **Matériau** : Acier haute résistance
- **Adaptateurs** : Ø 35 mm (mâle)
- **Treuil** : Auto-freiné AL-KO
- **Norme CE** : Directive machines 2006/42/CE