




RUBAN ETANCHEITE ET ISOLATION 25MMX3M

Référence : **X511174**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM)	0.5
LARGEUR (MM)	25
LONGUEUR (M)	3

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Ce ruban d'étanchéité auto-amalgamant est conçu pour répondre aux besoins des professionnels du BTP, de l'automobile, de la marine ou encore de l'industrie. Grâce à son support stretchable et à son fort pouvoir d'auto-fusion, il assure une étanchéité parfaite et une protection renforcée, même dans des conditions extrêmes.

Sa résistance à la température (-60°C à +180°C), son taux d'allongement élevé (750%) et sa tension de claquage diélectrique de 8000V en font un ruban incontournable pour isoler, protéger, réparer ou prévenir la corrosion sur câblage, raccords métalliques ou installations hydrauliques.

Avantages clés :

- Ruban auto-amalgamant sans colle
- Résiste à l'eau, à l'abrasion et aux hautes températures
- **Allongement à la rupture** : 750 %
- **Résistance diélectrique** : 8 000 V
- Facile à poser et à retirer

Données techniques :

- **Dimensions** : 25 mm x 3 m
- **Épaisseur** : 500 µm
- **Couleur** : noir
- **Résistance à la rupture** : 33 N/cm
- **Résistance température** : de -60 °C à +180 °C
- **Étanchéité** : excellente (très bonne résistance à l'eau)
- **Résistance à l'abrasion** : très bonne
- **Déchirable à la main** : faible (utiliser un cutter ou des ciseaux)