




KIT SUPPORT YETI PM1

Référence : **V485336**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|------|
| LARGEUR (MM) | 1000 |
| LONGUEUR (MM) | 1500 |
| HAUTEUR (MM) | 1200 |
| CHARGE MAXIMUM (KG) | 150 |

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Kit complet pour le supportage des appareils de climatisation, ventilation et autres équipements sur toits plats. Installation rapide sans calculs complexes grâce à une capacité de charge prédéfinie. Son traitement haute résistance et son isolation phonique garantissent une durabilité optimale.

Caractéristiques principales :

- **Charge maximale** : 150 kg
- **Matériau** : WPC (plastique recyclé + fibres de bois)
- **Traitement de surface** : Walraven BIS UltraProtect® 1000 (résistance au brouillard salin ? 1000 h)
- **Isolation phonique** : réduction du bruit jusqu'à 31 dB(A)
- **Résistance aux UV** : conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02
- **Conformité** : DIN 18531-1 et DTU 43.1
- **Installation sur toiture PVC** : nécessite une membrane isolante Yéti® Triplex

Composition du kit :

- 4 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration
- 2 barres de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) pré-assemblées sur 4 montants de 0,5 m
- 2 traverses de 1 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) avec connecteurs pré-assemblés
- Visserie (pré-assemblée) et bouchons de finition

Avantages :

- Montage rapide et sans perçage
- Résistance aux intempéries et aux charges élevées
- Installation flexible et sécurisée

Idéal pour un supportage fiable et durable des installations sur toiture plate.