



CHARGEUR DOUBLE MILWAUKEE M18DFC 18V

Référence : **A403717**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORT DE CHARGE	2 x M18
VOLTAGE (V)	18
COMPATIBILITE	Compatible avec les batteries M18 REDLITHIUM de 2.0, 4.0 et 5.0 ampères et avec les batteries M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 ampères.

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Maximisez la productivité de votre chantier avec le chargeur double MILWAUKEE® M18DFC 18V. Ce chargeur innovant est conçu pour répondre aux besoins des professionnels, offrant une charge simultanée de deux batteries M18™ REDLITHIUM™ à une vitesse inégalée. Profitez d'une charge jusqu'à trois fois plus rapide que le chargeur standard M12-18C, permettant de réduire considérablement les temps d'arrêt et d'augmenter l'efficacité sur le terrain. Il est compatible avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™, incluant les modèles 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.0 Ah, ainsi que les batteries HIGH

OUTPUT™ 3.0 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah et 12.0 Ah.

Caractéristiques principales :

- **Charge rapide et simultanée** : Recharge deux batteries M18™ REDLITHIUM™ en même temps pour une productivité maximale.
- **Vitesse de charge optimisée** : Les batteries M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se rechargent respectivement en 26 min / 52 min / 59 min, tandis que les batteries HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah se rechargent en 36 min / 60 min / 87 min / 130 min.
- **Design compact et ergonomique** : Facile à transporter grâce à une conception robuste et une gestion thermique optimisée pour une recharge efficace.

Remarque importante :

Le chargeur double MILWAUKEE® M18DFC est compatible avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™, ainsi que les batteries M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™. Il garantit une charge rapide et fiable pour l'ensemble de la gamme de batteries M18™.

Boostez vos performances avec le chargeur double MILWAUKEE® M18DFC 18V, l'outil indispensable pour maintenir vos équipements toujours prêts à l'emploi !