



CARCASSE NUE VISSEUSE A CHOC MAKITA DTD152Z

Référence : **A214918**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1.6
COUPLE MAXIMUM (NM)	165
VIBRATION (M/S)	10.5
PRESSION SONORE (DB(A))	104
VOLTAGE (V)	18
PORTE EMBOUT	1/4"
EQUIPEMENT	Batterie, chargeur et coffret non inclus 1 x crochet ceinture
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-2900
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Non
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Visseuse à choc

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du bâtiment, la visseuse à choc Makita DTD152Z allie compacité, robustesse et performance pour tous les travaux de vissage courants. Son moteur puissant délivre jusqu'à 165 Nm de couple, tandis que la technologie XPT (eXtreme Protection Technology) protège efficacement l'outil contre la poussière et l'humidité, même dans des environnements difficiles.

Grâce à sa gâchette à vitesse variable, son éclairage LED intégré et sa poignée ergonomique Soft Grip, elle offre une excellente prise en main et une maîtrise totale dans toutes les situations. Le changement d'embout est rapide via son porte-outil hexagonal 1/4".

Parfaite pour les électriciens, plombiers et installateurs CVC, cette carcasse nue est compatible avec toutes les batteries Makita 18V Li-Ion (non incluses).

Avantages clés :

- Couple puissant de 165 Nm pour les vissages exigeants
- **Technologie XPT** : protection renforcée contre l'eau et la poussière
- **Compacte et légère** : 1,3 à 1,6 kg avec batterie
- Vitesse variable et inverseur de rotation pour un contrôle optimal
- Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité en zone sombre

Données techniques :

- **Vitesse à vide** : 0 – 2900 tr/min
- **Impacts par minute** : 0 – 3500 IPM
- **Capacité vis** : M4 à M8 / boulons : M5 à M16
- Mandrin hexagonal 1/4"
- **Niveau sonore** : 104 dB(A)
- **Vibrations** : 10,5 m/s²
- **Poids avec batterie** : 1,3 – 1,6 kg