



## PACK CHALUMEAU ETANCHEUR TITAN'6223 EXPRESS 20M AVEC LANCE 600MM

Référence : **K365601**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |   |
|--------------------|---|
| EQUIPEMENT         | 1 x chalumeau Titan' Express<br>2 x godets + lances Titane (Réf. 150TL600 et 50TL200)<br>1 x manche à gâchette bi matière<br>1 x tuyau de 20 mètres avec raccords sertis d'usine<br>1 x détendeur 4 bar |
| PUISSANCE (KW)     | 160   |
| LONGUEUR TUYAU (M) | 20  |

### DESCRIPTION

Le **Combo Titan' Express** est un chalumeau étanchéité conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants. Composé d'un godet Titane Réf. 150T (70 mm) et d'un godet Titane Réf. 50T (50 mm), il offre une puissance de 160 kW pour le godet 150T et 54 kW pour le godet 50T, à 4 bar de pression.

Le manche à gâchette bimatière Réf. 620 avec raccord tournant, associé à un tuyau de 20 m Réf. 963/20S, permet une grande mobilité sur le terrain.

Ce chalumeau est entièrement inoxydable et résistant, conçu pour une utilisation variée : étanchéité bitumineuse, séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection et désherbage thermique.

Avec une longueur de flamme de 1000 mm pour le godet 150T et 650 mm pour le godet 50T, ce chalumeau est extrêmement performant pour une large gamme d'applications.

Il s'agit du même kit que le modèle 6223, mais avec un **col L600** au lieu du col L400, **conçu pour les personnes de grande taille** afin de **réduire les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS)**.

### Caractéristiques techniques :

- **Puissance (kW)** : 150T : 160 à 4 bar, 50T : 54 à 4 bar
- **Consommation (g/h)** : 150T : 10860 à 4 bar, 50T : 3910 à 4 bar
- **Longueur de flamme** : 150T : 1000 mm, 50T : 650 mm
- **Diamètre godet** : 150T : 70 mm, 50T : 50 mm

Idéal pour les professionnels du secteur, ce chalumeau garantit performance, légèreté et durabilité.