



DEROULEUR AIGUILLE FIBERROLL Ø4.5MM RUNPOTEC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|----------------|
| CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG) | 220 |
| MATIERE PRINCIPALE | Fibre de verre |

TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (M) |
|------------|---------------|--------------|
| H541404 | 4.5 | 40 |
| H541604 | 4.5 | 60 |
| H541804 | 4.5 | 80 |

DESCRIPTION

Le dérouleur aiguille FiberRoll Ø4.5mm RUNPOTEC est conçu pour un guidage optimal des câbles dans les conduits de 30 à 80 mm. Il comprend une tige en fibre de verre ultra-résistante avec filetage RTG Ø 6 mm, un dévidoir robuste en acier Ø 330 mm avec double sortie (frein automatique et sortie rapide), un frein de blocage et un coffre de rangement intégré. Disponible en longueurs de 40, 60 et 80 m.

Caractéristiques principales :

- Tige en fibre de verre Ø 4,5 mm – Charge de torsion 1300 kg, charge de traction 220 kg
- Dévidoir acier Ø 330 mm – Galvanisé/poudré, avec frein automatique et sortie rapide
- Frein de blocage et pieds escamotables
- **Filetage** : RUNPOTEC RTG Ø 6 mm
- **Champ d'application** : Conduits de Ø 30 à 80 mm
- **Longueurs disponibles** : 40 m, 60 m, 80 m

Robuste et ergonomique, le FiberRoll RUNPOTEC assure une manipulation fluide et efficace pour le tirage de câbles, même dans les installations complexes.