



## DEROULEUR AIGUILLE FIBERROLL Ø4.5MM RUNPOTEC



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG)	220
MATIERE PRINCIPALE	Fibre de verre

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (M)
H541404	4.5	40
H541604	4.5	60
H541804	4.5	80

### DESCRIPTION

Le dérouleur aiguille FiberRoll Ø4.5mm RUNPOTEC est conçu pour un guidage optimal des câbles dans les conduits de 30 à 80 mm. Il comprend une tige en fibre de verre ultra-résistante avec filetage RTG Ø 6 mm, un dévidoir robuste en acier Ø 330 mm avec double sortie (frein automatique et sortie rapide), un frein de blocage et un coffre de rangement intégré. Disponible en longueurs de 40, 60 et 80 m.

### Caractéristiques principales :

- Tige en fibre de verre Ø 4,5 mm – Charge de torsion 1300 kg, charge de traction 220 kg
- Dévidoir acier Ø 330 mm – Galvanisé/poudré, avec frein automatique et sortie rapide
- Frein de blocage et pieds escamotables
- **Filetage** : RUNPOTEC RTG Ø 6 mm
- **Champ d'application** : Conduits de Ø 30 à 80 mm
- **Longueurs disponibles** : 40 m, 60 m, 80 m

Robuste et ergonomique, le FiberRoll RUNPOTEC assure une manipulation fluide et efficace pour le tirage de câbles, même dans les installations complexes.