



POMPE A VIDE DOUBLE ETAGES LINSTRUMENT R32 114L/MIN

Référence : **J205024**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
DEBIT (L/MIN)	114
FLUIDE COMPATIBLE	A2L

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Cette pompe à vide double étages est idéale pour les professionnels recherchant une solution efficace et sécurisée pour le vide de systèmes utilisant des gaz partiellement inflammables, tels que le R32. Sa conception antidéflagrante et ses fonctionnalités avancées garantissent des performances optimales.

Caractéristiques :

- **Débit** : 114 L/min.
- **Puissance** : 1/3 CV.

- **Vide final** : 15 microns.
- **Compatibilité** : Gaz A2L, y compris R32.
- **Moteur** : DC brushless basse vitesse, puissant et léger.
- **Raccords d'entrée** : 1/4" et 3/8" SAE.
- **Poids** : 7 kg (hors huile).

Avantages :

- **Sécurité** : Conception antidéflagrante adaptée aux gaz partiellement inflammables.
- **Praticité** : Vacuomètre intégré sur la poignée pour une lecture facile.
- **Fiabilité** : Électrovanne intégrée pour prévenir les retours d'huile.
- **Transport** : Conception anti-renversement évitant les fuites d'huile pendant le transport.

Cette pompe est un outil essentiel pour les techniciens en climatisation et réfrigération, offrant une combinaison de sécurité, de performance et de facilité d'utilisation.