



DEROULEUR AIGUILLE FIBERROLL Ø6MM RUNPOTEC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG)	320
MATIERE PRINCIPALE	Fibre de verre

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
H541607	6	60
H541806	6	80

DESCRIPTION

Le dérouleur FiberRoll Ø6mm RUNPOTEC, avec son dévidoir en acier de 530 mm, est conçu pour une utilisation efficace dans les conduits de 40 mm à 100 mm. Il dispose d'un système de double sortie (frein de ralentissement automatique et sortie rapide) et offre une charge de traction totale de 320 kg. Disponible en longueurs de 60 m et 80 m, il est parfaitement adapté aux tiges en fibre de verre Ø 6 mm avec filetage RTG Ø 6 mm.

Caractéristiques principales :

- **Longueurs disponibles :** 60 m, 80 m
- **Charge de traction totale :** 320 kg
- **Rayon de courbure :** 168 mm
- **Matériau :** Acier galvanisé/poudré
- Compatible avec tiges en fibre de verre Ø 6 mm et RTG Ø 6 mm

Le dérouleur FiberRoll Ø6mm est l'outil parfait pour les installations dans des conduits de taille moyenne à grande, offrant robustesse, praticité et une performance optimale.