



MASTIC POLYMERE SINTEX MS35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE MASTIC

Mastic polymère

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CONTENANCE (ML)	MODELE	CONDITIONNEMENT	COULEUR
X008101	300	Cartouche	1 pièce	Blanc
X0081011	300	Cartouche	Carton de 24	Blanc
X008102	300	Cartouche	1 pièce	Gris
X0081021	300	Cartouche	Carton de 24	Gris
X008110	300	Cartouche	1 pièce	Transparent
X0081101	300	Cartouche	Carton de 24	Transparent

DESCRIPTION

Le Mastic polymère Sintex MS35 est la solution idéale pour tous vos travaux de collage, fixation et étanchéité dans le bâtiment et l'industrie, y compris pour le collage de miroirs. Il offre une élasticité permanente, une excellente résistance aux conditions climatiques et peut être appliqué sur des surfaces même humides. De plus, il peut être peint pour s'adapter à vos besoins esthétiques.

Caractéristiques principales :

- Élasticité permanente pour une durabilité optimale
- Application sur toutes surfaces, même humides
- Excellente résistance aux conditions atmosphériques

- **Température d'application** : +5°C à +35°C, résistance : -40°C à +150°C
- **Vitesse de polymérisation** : 2mm/24h à 23°C
- **Conditionnement** : cartouche de 300ml, disponible en différentes couleurs

Pratique et performant, le Mastic polymère Sintex MS35 est la solution incontournable pour un collage et une étanchéité efficaces dans vos projets de construction.